

ПРАЙС ЛИСТ

Производитель: ООО "ГРИММЕ-РУСЬ"

Сезон 2018 года



№	Наименование	Цена со склада Гримме-Русь (в т.ч. НДС)
1	<p>Картофелесажалка GL 430</p> <p>Страна за пределами ЕС</p> <p>Специальная комплектация для стран за пределами ЕС</p> <p>Механический привод высаживающих аппаратов</p> <p>Сцепка Hitch Ø50 мм</p> <p>Длинное дышло</p> <p>Опрокидывающийся бункер, глубокий, 3 000 кг</p> <p>Ширина междурядья 75 см</p> <p>Ложечки, зеленые</p> <p>Черные вставки для зеленых ложечек</p> <p>Встряхиватель с механическим приводом</p> <p>Решетки против загрязнения</p> <p>Бороздник на параллелограммном механизме, толкаемый, копирующее колесо Ø 400 мм</p> <p>Маркер с диском</p> <p>Гидравлический маркер</p> <p>Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд</p> <p>Комплект бакового оборудования TS 800 (необходимо выбирать при баках ECO)</p> <p>Устройство внесения удобрений (вкл. приставную раму)</p> <p>Дисковый сошник для внесения удобрений Ø 500 мм</p> <p>Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм</p> <p>4 опорных колеса 11.5/80-15.3 AS</p> <p>Жесткая ось</p> <p>Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора</p> <p>2 бака ECO-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом шлангов</p>	59 814,00 €
2	<p>Картофелесажалка GL 430</p> <p>Страна за пределами ЕС</p> <p>Специальная комплектация для стран за пределами ЕС</p> <p>Механический привод высаживающих аппаратов</p> <p>Сцепка Hitch Ø50 мм</p> <p>Длинное дышло</p> <p>Опрокидывающийся бункер, глубокий, 3 000 кг</p> <p>Ширина междурядья 75 см</p> <p>Ложечки, зеленые</p> <p>Черные вставки для зеленых ложечек</p> <p>Встряхиватель с механическим приводом</p> <p>Решетки против загрязнения</p> <p>Бороздник на параллелограммном механизме, толкаемый, копирующее колесо Ø 400 мм</p> <p>Маркер с диском</p> <p>Гидравлический маркер</p> <p>Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд</p> <p>Комплект бакового оборудования TS 800 (необходимо выбирать при баках ECO)</p> <p>Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм</p> <p>4 опорных колеса 11.5/80-15.3 AS</p> <p>Жесткая ось</p> <p>Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора</p> <p>2 бака ECO-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом шлангов</p>	46 704,00 €

3	Картофелесажалка GL 430	61 020,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для стран за пределами ЕС	
	Механический привод высаживающих аппаратов	
	Сцепка Hitch Ø50 мм	
	Длинное дышло	
	Опрокидывающийся бункер, глубокий, 3 000 кг	
	Дополнительная стоимость за ширину междурядья более/менее 75 см	
	Ширина междурядья 90 см	
	Ложечки, зеленые	
	Черные вставки для зеленых ложечек	
	Встряхиватель с механическим приводом	
	Решетки против загрязнения	
	Бороздник на параллелограммном механизме, толкаемый, копирующее колесо Ø 400 мм	
	Маркер с диском	
	Гидравлический маркер	
	Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд	
	Комплект бакового оборудования TS 800 (необходимо выбирать при баках ЕСО)	
	Устройство внесения удобрений (вкл. приставную раму)	
	Дисковый сошник для внесения удобрений Ø 500 мм	
	Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм	
4 опорных колеса 11.5/80-15.3 AS		
Жесткая ось		
Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора		
2 бака ЕСО-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом шлангов		
4	Картофелесажалка GL 430	47 910,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для стран за пределами ЕС	
	Механический привод высаживающих аппаратов	
	Сцепка Hitch Ø50 мм	
	Длинное дышло	
	Опрокидывающийся бункер, глубокий, 3 000 кг	
	Дополнительная стоимость за ширину междурядья более/менее 75 см	
	Ширина междурядья 90 см	
	Ложечки, зеленые	
	Черные вставки для зеленых ложечек	
	Встряхиватель с механическим приводом	
	Решетки против загрязнения	
	Бороздник на параллелограммном механизме, толкаемый, копирующее колесо Ø 400 мм	
	Маркер с диском	
	Гидравлический маркер	
	Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд	
	Комплект бакового оборудования TS 800 (необходимо выбирать при баках ЕСО)	
	Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм	
	4 опорных колеса 11.5/80-15.3 AS	
	Жесткая ось	
Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора		
2 бака ЕСО-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом шлангов		

5	Картофелесажалка GL 660	91 578,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Механический привод высаживающих аппаратов	
	Сцепка Hitch Ø50 мм	
	Удлинение дышла	
	Опрокидывающийся бункер, глубокий, 6.000 кг	
	Ширина междурядья 75 см	
	Ложечки, зеленые	
	Черные вставки для зеленых ложечек	
	Встряхиватель с механическим приводом	
	Решетки против загрязнения	
	Бороздник для каменистых почв, жесткий, подпружиненный	
	Маркер с диском	
	Гидравлический маркер	
	Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд	
	Комплект бакового оборудования TS 800	
	Устройство внесения удобрений (вкл. приставную раму)	
	Устройство внесения удобрений / приставная рама демонтировано для транспортировки	
	Надставки для устройства внесения удобрений, высокие	
	Дисковый сошник для внесения удобрений Ø 500 мм	
	Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм	
	4 опорных колеса 12.5/80-18 AS	
	Качающаяся ось	
	Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора	
	2 бака ЕСО-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом шлангов	
	6	
Страна за пределами ЕС		
Механический привод высаживающих аппаратов		
Сцепка Hitch Ø50 мм		
Удлинение дышла		
Опрокидывающийся бункер, глубокий, 6.000 кг		
Дополнительная стоимость за ширину междурядья более/менее 75 см		
Ширина междурядья 90 см		
Ложечки, зеленые		
Черные вставки для зеленых ложечек		
Встряхиватель с механическим приводом		
Решетки против загрязнения		
Бороздник для каменистых почв, жесткий, подпружиненный		
Маркер с диском		
Гидравлический маркер		
Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд		
Комплект бакового оборудования TS 800		
Устройство внесения удобрений (вкл. приставную раму)		
Устройство внесения удобрений / приставная рама демонтировано для транспортировки		
Надставки для устройства внесения удобрений, высокие		
Дисковый сошник для внесения удобрений Ø 500 мм		
Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм		
4 опорных колеса 12.5/80-18 AS		
Качающаяся ось		
Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора		
2 бака ЕСО-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом шлангов		

7	Картофелесажалка GL 860	120 774,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Механический привод высаживающих аппаратов	
	Сцепка Hitch Ø50 мм	
	Удлинение дышла	
	Опрокидывающийся бункер, глубокий, 6.000 кг	
	Ширина междурядья 75 см	
	Ложечки, зеленые	
	Черные вставки для зеленых ложечек	
	Встряхиватель с механическим приводом	
	Решетки против загрязнения	
	Бороздник для каменистых почв, жесткий, подпружиненный	
	Маркер с диском	
	Гидравлический маркер	
	Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд	
	Комплект бакового оборудования TS 800	
	Устройство внесения удобрений (вкл. приставную раму)	
	Устройство внесения удобрений / приставная рама демонтировано для транспортировки	
	Дисковый сошник для внесения удобрений Ø 500 мм	
	Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм	
	4 опорных колеса 12.5/80-18 AS	
	Качающаяся ось	
	2 дополнительные ходовые стойки для 8 колес 11.5/80 - 15.3 AS, при глубоком бункере	
	Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора	
	2 бака ЕСО-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом шлангов	
	8	
Страна за пределами ЕС		
Механический привод высаживающих аппаратов		
Сцепка Hitch Ø50 мм		
Удлинение дышла		
Опрокидывающийся бункер, глубокий, 6.000 кг		
Дополнительная стоимость за ширину междурядья более/менее 75 см		
Ширина междурядья 90 см		
Ложечки, зеленые		
Черные вставки для зеленых ложечек		
Встряхиватель с механическим приводом		
Решетки против загрязнения		
Бороздник для каменистых почв, жесткий, подпружиненный		
Маркер с диском		
Гидравлический маркер		
Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 2 форсунки на ряд		
Комплект бакового оборудования TS 800		
Устройство внесения удобрений (вкл. приставную раму)		
Устройство внесения удобрений / приставная рама демонтировано для транспортировки		
Дисковый сошник для внесения удобрений Ø 500 мм		
Подпружиненные загортачи; с дисковыми загортачами ø 460 мм		
4 опорных колеса 12.5/80-18 AS		
Качающаяся ось		
2 дополнительные ходовые стойки для 8 колес 11.5/80 - 15.3 AS, при глубоком бункере		
Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора		
2 бака ЕСО-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом шлангов		

9	Картофелесажалка GB 430	93 006,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для стран за пределами ЕС	
	Гидропривод высаживающих аппаратов (один мотор для всех аппаратов)	
	Пульт управления VC 50	
	Сцепка Hitch Ø50 мм	
	Усиленное, механически раздвижное дышло с гидравлической опорной стойкой	
	Ширина междурядья 75 см	
	Встряхиватель с гидроприводом и управлением посредством пульта	
	4 копирующих колеса 16x6.50-8 AS перед бороздниками	
	Маркер с диском	
	Гидравлический маркер с переключающим клапаном	
	Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 3 форсунки на ряд	
	Комплект бакового оборудования TS 800	
	Ширина колеи при 2 колес снаружи 3,00 м	
	Шины 270/95 R44	
	Ось с 2 колесами снаружи и гидравлическим подруливанием колес с автомат. возвратом в центр от гидроблока машины	
	Гидравлическое управление поворотом колес с автомат. возвратом в центр от гидроблока машины	
	Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора	
	Отгрузка в устройстве для транспортировки в грузовике	
2 бака ЕСО-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом шлангов		
10	Картофелесажалка GB 430	93 972,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для стран за пределами ЕС	
	Гидропривод высаживающих аппаратов (один мотор для всех аппаратов)	
	Пульт управления VC 50	
	Сцепка Hitch Ø50 мм	
	Усиленное, механически раздвижное дышло с гидравлической опорной стойкой	
	Ширина междурядья 90 см	
	Встряхиватель с гидроприводом и управлением посредством пульта	
	4 копирующих колеса 16x6.50-8 AS перед бороздниками	
	Маркер с диском	
	Гидравлический маркер с переключающим клапаном	
	Комплект для монтажа жидкостного протравителя, 3 форсунки на ряд	
	Комплект бакового оборудования TS 800	
	Ширина колеи при 2 колес снаружи 3,60 м	
	Шины 270/95 R44	
	Ось с 2 колесами снаружи и гидравлическим подруливанием колес с автомат. возвратом в центр от гидроблока машины	
	Гидравлическое управление поворотом колес с автомат. возвратом в центр от гидроблока машины	
	Прямое подключение к аккумуляторной батарее трактора	
	Отгрузка в устройстве для транспортировки в грузовике	
2 бака ЕСО-оборудования, в комплекте с элементами управления, насосом и комплектом шлангов		

11	Фреза гребнеобразующая GF 400	19 362,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Редуктор, односторонний привод 165 л.с./ 350 об/мин	
	Соединительная вилка, 6 шлицов (1 3/8")	
	Ширина междурядья 75 см	
	Роторный вал для окучивания, вкл. зубья с покрытием с наплавкой	
	Установленная гребнеобразующая плита	
	Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням, вкл. вставки для работы с закрытой плитой	
	Установленная гребнеобразующая плита для картофеля	
	Гребнеобразователь для выпуклых гребней	
	Регулировка давления гребнеобразующей плиты механически	
	Механическая регулировка наклона гребнеобразующей плиты	
	2 одиночных опорных колеса	
12	Фреза гребнеобразующая GF 400	20 754,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Редуктор, односторонний привод 165 л.с./ 350 об/мин	
	Соединительная вилка, 6 шлицов (1 3/8")	
	Ширина междурядья 90 см	
	Роторный вал для окучивания, вкл. зубья с покрытием с наплавкой	
	Установленная гребнеобразующая плита	
	Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням, вкл. вставки для работы с закрытой плитой	
	Установленная гребнеобразующая плита для картофеля	
	Гребнеобразователь для выпуклых гребней	
	Регулировка давления гребнеобразующей плиты механически	
	Механическая регулировка наклона гребнеобразующей плиты	
	2 одиночных опорных колеса	
13	Фреза гребнеобразующая GF 400	21 960,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Усиленный редуктор, односторонний привод 250 л.с., 350 об/мин	
	Соединительная вилка, 6 шлицов (1 3/8")	
	Ширина междурядья 75 см	
	Роторный вал для окучивания, вкл. зубья с покрытием с наплавкой	
	Установленная гребнеобразующая плита	
	Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням, вкл. вставки для работы с закрытой плитой	
	Установленная гребнеобразующая плита для картофеля	
	Гребнеобразователь для выпуклых гребней	
	Регулировка давления гребнеобразующей плиты механически	
	Механическая регулировка наклона гребнеобразующей плиты	
	2 широких одиночных колеса	
14	Фреза гребнеобразующая GF 400	23 352,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Усиленный редуктор, односторонний привод 250 л.с., 350 об/мин	
	Соединительная вилка, 6 шлицов (1 3/8")	
	Ширина междурядья 90 см	
	Роторный вал для окучивания, вкл. зубья с покрытием с наплавкой	
	Установленная гребнеобразующая плита	
	Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням, вкл. вставки для работы с закрытой плитой	
	Установленная гребнеобразующая плита для картофеля	
	Гребнеобразователь для выпуклых гребней	
	Регулировка давления гребнеобразующей плиты механически	
	Механическая регулировка наклона гребнеобразующей плиты	
	2 широких одиночных колеса	

15	Фреза гребнеобразующая фреза GF 600	37 740,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Усиленный редуктор, двусторонний привод 325 л.с./ 350 об/мин, вкл. кулачковую предохранительную муфту	
	Подпружиненный корпус	
	Соединительная вилка, 20 шлицов (1 3/4")	
	Ширина междурядья 75 см	
	Роторный вал для окучивания, вкл. зубья с покрытием с наплавкой	
	Установленная гребнеобразующая плита	
	Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням,вкл. вставки для работы с закрытой плитой	
	Регулировка давления гребнеобразующей плиты механически	
	Механическая регулировка наклона гребнеобразующей плиты	
	4 одиночных опорных колеса	
	16	
Страна за пределами ЕС		
Усиленный редуктор, двусторонний привод 325 л.с./ 350 об/мин, вкл. кулачковую предохранительную муфту		
Подпружиненный корпус		
Соединительная вилка, 20 шлицов (1 3/4")		
Ширина междурядья 90 см		
Роторный вал для окучивания, вкл. зубья с покрытием с наплавкой		
Установленная гребнеобразующая плита		
Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням,вкл. вставки для работы с закрытой плитой		
Регулировка давления гребнеобразующей плиты механически		
Механическая регулировка наклона гребнеобразующей плиты		
4 одиночных опорных колеса		
17		Фреза гребнеобразующая GF 800
	Страна за пределами ЕС	
	Усиленный редуктор, двусторонний привод 325 л.с./ 350 об/мин, вкл. кулачковую предохранительную муфту	
	Соединительная вилка, 20 шлицов (1 3/4")	
	Ширина междурядья 75 см	
	Роторный вал для окучивания, вкл. зубья с покрытием с наплавкой	
	Установленная гребнеобразующая плита	
	Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням,вкл. вставки для работы с закрытой плитой	
	Регулировка давления гребнеобразующей плиты механически	
	Механическая регулировка наклона гребнеобразующей плиты	
4 одиночных опорных колеса		

18	Окучник-гребнеобразователь ГН 4	11 640,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Ширина междурядья 75 см	
	1х рыхлительный зуб № 3	
	2 дополнительных зуба № 1	
	Боковые щитки	
	Подпружиненные окучивающие корпуса	
	Окучивающий корпус без лемеха	
	Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням,вкл. вставки для работы с закрытой плитой	
	Гребнеобразователь для выпуклых гребней	
Опорные колеса спереди		
19	Окучник-гребнеобразователь ГН 4	12 204,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Увеличение базовой цены машины с ШМ 75 см для прочих междурядий	
	Ширина междурядья 90 см	
	1х рыхлительный зуб № 3	
	2 дополнительных зуба № 1	
	Боковые щитки	
	Подпружиненные окучивающие корпуса	
	Окучивающий корпус без лемеха	
	Гребнеобразующая плита для взошедшего картофеля с выпуклыми гребням,вкл. вставки для работы с закрытой плитой	
Гребнеобразователь для выпуклых гребней		
Опорные колеса спереди		
20	Окучник-гребнеобразователь ГН 4	17 580,00 €
	Вариант ГН 4 Эко	
	Страна за пределами ЕС	
	Ширина междурядья 75 см	
	1х рыхлительный зуб № 3	
	2 дополнительных зуба № 1	
	Нож на кронштейнах	
	Боковые щитки	
	Подпружиненные окучивающие корпуса	
	Окучивающий корпус без лемеха	
Гребнеобразователь для выпуклых гребней		
21	Окучник-гребнеобразователь ГН 4	18 144,00 €
	Вариант ГН 4 Эко	
	Страна за пределами ЕС	
	Увеличение базовой цены машины с ШМ 75 см для прочих междурядий	
	Ширина междурядья 90 см	
	1х рыхлительный зуб № 3	
	2 дополнительных зуба № 1	
	Нож на кронштейнах	
	Боковые щитки	
	Подпружиненные окучивающие корпуса	
Окучивающий корпус без лемеха		
Гребнеобразователь для выпуклых гребней		

22	Ботвоудалитель KS 4	13 600,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для России	
	Задняя навеска	
	Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин	
	Механическая регулировка высоты опорных колес ботвоудалителя	
	2 опорных колеса	
	Ширина междурядья 75 см	
Карданный вал для трактора Беларусь		
23	Ботвоудалитель KS 3600	16 931,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для России	
	Задняя навеска	
	Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин	
	Механическая регулировка высоты опорных колес ботвоудалителя	
	2 опорных колеса	
	Ширина междурядья 90 см	
Доп. детали для трактора Беларусь		
24	Ботвоудалитель KS 5400	29 431,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для России	
	Задняя навеска	
	Привод с числом оборотов ВОМ 1000 об/мин	
	Механическая регулировка высоты опорных колес ботвоудалителя	
	4 опорных колеса	
	Ширина междурядья 90 см	
Устройство продольной транспортировки		
25	Картофелекопалка WH 200	28 560,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Вариант WH 200 S	
	Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин	
	Ширина междурядья 75 см или 90 см	
	Ширина приемного устройства 580 мм	
	Гребневые барабаны: Ø 390 мм	
	Лемех из 2 частей	
	1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм	
	2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм	
	Подключаемые треугольные ролики во 2-ом транспортере	
Доп. детали для трактора Беларусь		
26	Картофелекопалка WR 200	51 720,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для России	
	Вариант WR 200 S	
	Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин	
	Ширина междурядья 75 см или 90 см	
	Ширина приемного устройства 580 мм	
	Гребневые барабаны: Ø 390 мм	
	Лемех из 2 частей, длинный	
	1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм	
	Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой	
	2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм	
	Шины 11.5/80-15.3 AS	
Доп. детали для трактора Беларусь		

27	Комбайн картофелеуборочный BR 150	112 374,00 €
	Тяговая серьга Ø 40 мм	
	Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин	
	Ширина междурядья: 75 см	
	Ширина приемного устройства: 580 мм	
	Гребневые барабаны: Ø 390 мм	
	Лемех из 2-х частей	
	4 сошниковых диска	
	Тормозящий резиновый упор посередине	
	1-ый просеивающий транспортер, шаг 40 мм	
	Очистительный короб 1-го транспортера	
	Комкоизмельчитель в 1-ом транспортере	
	2-ой просеивающий транспортер, шаг 35 мм	
	3-й транспортер, шаг: 35 мм	
	Элеватор мелкой ботвы снизу, с механическим приводом	
	Элеватор мелкой ботвы снизу, шаг 40 мм	
	2-ая платформа	
	Донный транспортёр бункера с металлическими планками и мягкой обивкой	
Пневматический тормоз		
Автоматическая система возврата колес		
Шины 500/60-22.5		
Доп.детали для трактора Беларус		
Демонтаж для транспорта в стандартной фуре		
27-1	Дополнительно к комбайну картофелеуборочному BR-150	
	· отдельно регулируемый центральный лемех	1 740,95 €
	· автоматическая разгрузка гребня	996,00 €
	· ботвозтягивающий ролик посередине	958,56 €
	· устройство подбора валков с просеивающим транспортером, вкл. опорные колеса, валец с полиуретановым покрытием, вкл. доп.детали для реверсирования 1-го теребильного вальца	6 491,44 €
	· сплошной лемех для овощей, без опорных колес (на выбор)	2 803,09 €
	· сплошной лемех для овощей, с опорными колесами (на выбор)	5 165,16 €
	· подкапывающее устройство для моркови, в комплекте с опорными колёсами (необходимо указать ширину междурядья и число рядков, отдельно требуется указать схему посева)	
	· лемех для моркови, 2-рядный (на выбор)	5 586,42 €
	· лемех для моркови, 3-рядный (на выбор)	5 840,46 €
	· лемех для моркови, 4-рядный (на выбор)	5 840,46 €
	· треугольные ролики в 1-м транспортере	250,34 €
	· инспекционный стол с 2-мя отводящими каналами и бункером для для примесей, а также 2-й платформой	9 318,90 €
	· автоматика загружающего элеватора (подъем и снижение)	427,73 €
		973,59 €
	· оптимизатор наполнения для бункера с донным транспортером (+ 300 кг вместимости бункера)	
	· выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения контейнеров/гаситель падения	1 494,42 €

28	Комбайн картофелеуборочный SE 75-20	82 686,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Вариант SE 75-20 UB	
	Специальная комплектация для России	
	Сцепное устройство под ВОМ	
	Тяговая серьга Ø 40 мм	
	Механическая опорная стойка	
	Стандартный карданный вал	
	ВОМ, 6 шлицов	
	Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин	
	Непосредственный привод	
	Ширина приемного устройства 580 мм	
	Лемех из 2 частей	
	Автоматическое определение середины гребня	
	2 сошниковых диска	
	Ширина просеивающего канала 750 мм	
	1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера	
	Скорость 1-го транспортера - нормальная	
	Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой	
	2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера	
	Транспортер крупной ботвы, шаг 210 мм	
	Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм	
	Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем	
	Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец	
	Механическая регулировка высоты очищающих валцов в 1-м сеп. устройстве	
	2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, пластинчатый	
	Сепарирующее устройство типа UB шириной 650 мм, 2-рядный пальчиковый транспортер	
	Игольчатый транспортер 2-го сеп. устройства с V-образным профилем	
	Механическая регулировка высоты пальчиково / щеточного транспортера	
	Инспекционный стол (580 мм), транспортер для примесей (280 мм)	
	Загрузочный транспортер, жесткий	
	Бункер 2,0 т	
	Транспортер бункера с тканью	
	Оптимизатор заполнения бункера с донным транспортером	
	Без тормозов	
	Шины 12.5/80-18 AS	
	Доп. детали для трактора Беларус	
	Минеральное масло	
	Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору	

29	Комбайн картофелеуборочный SE 140	108 354,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Вариант SE 140 UB	
	Специальная комплектация для России	
	Сцепное устройство под ВОМ	
	Тяговая серьга Ø 40 мм	
	Гидравлическая опорная стойка	
	Стандартный карданный вал	
	ВОМ, 6 шлицов	
	Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин	
	Непосредственный привод	
	Ширина приемного устройства 580 мм	
	Гребневые барабаны: Ø 390 мм	
	Лемех из 2 частей	
	Механическая регулировка глубины подкопа	
	Автоматическое определение середины гребня	
	2 сошниковых диска	
	Ширина просеивающего канала 750 мм	
	1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера	
	Скорость 1-го транспортера - нормальная	
	Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой	
	2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера	
	Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм	
	Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм	
	Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем	
	Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец	
	регулировка наклона 1-го сепарирующего устройства механически	
	Регулировка высоты очищающих валцов в 1-ом сеп. устройстве с помощью тягового тросика	
	2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, пластинчатый	
	Сепарирующее устройство типа UB шириной 650 мм, 3-рядный пальчиковый транспортер	
	2-е сепарирующее устройство со стандартными чистиками	
	Регулировка наклона 2-го сепарирующего устройства механически	
	Механическая регулировка высоты пальчиково / щеточного транспортера	
	Инспекционный стол (684 мм), транспортер для примесей (360 мм)	
	Стандартный транспортер инспекционного стола	
	Автоматика загрузочного элеватора (подъем и снижение) с оптическим датчиком	
	Бункер 4,0 тонн	
	Транспортер бункера с тканью	
	Оптимизатор заполнения бункера с донным транспортером	
	Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения контейнеров / Гаситель падения	
	Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м	
	Пневматический тормоз	
	Шины слева: 400/70-20, справа: 500/60-22.5	
	Доп. детали для трактора Беларус	
	Демонтаж для транспортировки в стандартной фуре	
	Минеральное масло	
	Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору	

30	Комбайн картофелеуборочный SE 140	108 900,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Вариант SE 140 UB	
	Специальная комплектация для России	
	Сцепное устройство под ВОМ	
	Тяговая серьга Ø 40 мм	
	Гидравлическая опорная стойка	
	Стандартный карданный вал	
	ВОМ, 6 шлицов	
	Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин	
	Непосредственный привод	
	Ширина приемного устройства 580 мм	
	Гребневые барабаны: Ø 390 мм	
	Лемех из 2 частей	
	Механическая регулировка глубины подкопа	
	Автоматическое определение середины гребня	
	2 сошниковых диска	
	Ширина просеивающего канала 850 мм	
	1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера	
	Скорость 1-го транспортера - нормальная	
	Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой	
	2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера	
	Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм	
	Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм	
	Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем	
	Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец	
	регулировка наклона 1-го сепарирующего устройства механически	
	Регулировка высоты очищающих вальцов в 1-ом сеп. устройстве с помощью тягового тросика	
	2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, пластинчатый	
	Сепарирующее устройство типа UB шириной 650 мм, 3-рядный пальчиковый транспортер	
	2-е сепарирующее устройство со стандартными чистиками	
	Регулировка наклона 2-го сепарирующего устройства механически	
	Механическая регулировка высоты пальчиково / щеточного транспортера	
	Инспекционный стол (684 мм), транспортер для примесей (360 мм)	
	Стандартный транспортер инспекционного стола	
	Автоматика загрузочного элеватора (подъем и снижение) с оптическим датчиком	
	Бункер 4,0 тонн	
	Транспортер бункера с тканью	
	Оптимизатор заполнения бункера с донным транспортером	
	Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения контейнеров / Гаситель падения	
	Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м	
	Пневматический тормоз	
	Шины слева: 400/70-20, справа: 500/60-22.5	
	Доп. детали для трактора Беларусь	
	Демонтаж для транспортировки в стандартной фуре	
	Минеральное масло	
	Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору	

31	Комбайн картофелеуборочный SE 75-55	121 992,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Вариант SE 75-55 UB	
	Специальная комплектация для России	
	Тяговая серьга Ø 40 мм	
	Гидравлическая опорная стойка	
	Стандартный карданный вал	
	ВОМ, 6 шлицов	
	Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин	
	Непосредственный привод	
	Скорость машины, нормальная	
	Ширина приемного устройства 580 мм	
	Гребневые барабаны: Ø 390 мм	
	Лемех из 2 частей	
	Механическая регулировка глубины подкопа	
	Автоматическое определение середины гребня	
	2 сошниковых диска	
	Ширина просеивающего канала 750 мм	
	1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера	
	Скорость 1-го транспортера - нормальная	
	Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой	
	2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера	
	Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм	
	Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм	
	Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем	
	Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец	
	регулировка наклона 1-го сепарирующего устройства механически	
	Регулировка высоты очищающих валцов в 1-ом сеп. устройстве с помощью тягового тросика	
	2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, пластинчатый	
	Сепарирующее устройство типа UB шириной 650 мм, 3-рядный пальчиковый транспортер	
	2-е сепарирующее устройство со стандартными чистиками	
	Регулировка наклона 2-го сепарирующего устройства механически	
	Инспекционный стол (766 мм), транспортер для примесей (360 мм)	
	Стандартный транспортер инспекционного стола	
	Автоматика загрузочного элеватора (подъем и снижение) с оптическим датчиком	
	Бункер 5,5 тонн	
	Транспортер бункера с тканью	
	Оптимизатор заполнения бункера с донным транспортером	
	Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения контейнеров / Гаситель падения	
	Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м	
	Пневматический тормоз	
	Шины 500/60-22.5	
	Пульт управления, стандартный	
	Дополнительные детали для трактора Беларус	
	Демонтаж для транспортировки в стандартной фуре	
	Минеральное масло	
	Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору	

32	Комбайн картофелеуборочный SE 75-55	122 538,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Вариант SE 75-55 UB	
	Специальная комплектация для России	
	Тяговая серьга Ø 40 мм	
	Гидравлическая опорная стойка	
	Стандартный карданный вал	
	ВОМ, 6 шлицов	
	Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин	
	Непосредственный привод	
	Скорость машины, нормальная	
	Ширина приемного устройства 580 мм	
	Гребневые барабаны: Ø 390 мм	
	Лемех из 2 частей	
	Механическая регулировка глубины подкопа	
	Автоматическое определение середины гребня	
	2 сошниковых диска	
	Ширина просеивающего канала 850 мм	
	1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера	
	Скорость 1-го транспортера - нормальная	
	Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой	
	2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера	
	Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм	
	Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм	
	Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем	
	Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец	
	регулировка наклона 1-го сепарирующего устройства механически	
	Регулировка высоты очищающих валцов в 1-ом сеп. устройстве с помощью тягового тросика	
	2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, пластинчатый	
	Сепарирующее устройство типа UB шириной 650 мм, 3-рядный пальчиковый транспортер	
	2-е сепарирующее устройство со стандартными чистиками	
	Регулировка наклона 2-го сепарирующего устройства механически	
	Инспекционный стол (766 мм), транспортер для примесей (360 мм)	
	Стандартный транспортер инспекционного стола	
	Автоматика загрузочного элеватора (подъем и снижение) с оптическим датчиком	
	Бункер 5,5 тонн	
	Транспортер бункера с тканью	
	Оптимизатор заполнения бункера с донным транспортером	
	Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения контейнеров / Гаситель падения	
	Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м	
	Пневматический тормоз	
	Шины 500/60-22.5	
	Пульт управления, стандартный	
	Дополнительные детали для трактора Беларусь	
	Демонтаж для транспортировки в стандартной фуре	
	Минеральное масло	
	Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору	

33	Комбайн картофелеуборочный SE 260	160 434,00 €
	Вариант SE 260 UB	
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для России	
	Тяговая серьга Ø 40 мм	
	Карданный вал, 6 шлицов	
	Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин	
	Непосредственный привод	
	Ширина междурядья 75 см	
	Ширина приемного устройства 580 мм	
	Гребневые барабаны: Ø 390 мм	
	Лемех из 2 частей	
	Механическая регулировка глубины подкопа	
	Автоматическое определение середины гребня	
	4 сошниковых диска	
	Ширина просеивающего канала 1500 мм	
	1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм	
	1-й транспортер с замковыми соединениями	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера с поддерживающим валом	
	Скорость 1-го транспортера - нормальная	
	Треугольные ролики в 1-м транспортере с механической регулировкой	
	2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм	
	2-й транспортер с замковыми соединениями	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера	
	Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм	
	Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм	
	Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем	
	Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец	
	Регулировка наклона 1-го и 2-го сепарирующих устройств механически	
	Регулировка высоты очищающих валцов в 1-ом сеп. устройстве с помощью тягового тросика	
	Очищающее устройство игольчатого транспортера 1-го сепарирующего устройства	
	2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, прутковый	
	Транспортер 2-го сеп. устройства, шаг 40 мм	
	Игольчатый транспортер 2-го сеп. устройства с V-образным профилем	
	Счищающий валец 2-го сеп. устройства, гладкий	
	Регулировка скорости для 2 щеточных или пальчиковых транспортеров посредством пульта управления	
	Регулировка скорости 1-го и 2-го сепарирующих устройств пультом управления	
	Инспекционный стол, широкий (930 мм), канал примесей (280 мм)	
	Транспортер инспекционного стола со скребками	
	Бункер объемом 6,0 т	
	Транспортер бункера с тканью	
	Автоматика заполнения бункера, вкл. автоматику загрузочного элеватора и оптимизатор заполнения бункера	
	Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения контейнеров / Гаситель падения	
	Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м	
	Пневматический тормоз	
	Шины 600/55-26.5	
	Пульт управления, стандартный	
	Минеральное масло	
	Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору	
	Без типовой таблички, с наклейками	
	Вспомогательное устройство для погрузки краном	

34	Комбайн картофелеуборочный SE 260	162 156,00 €
	Вариант SE 260 UB	
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для России	
	Тяговая серьга Ø 40 мм	
	Карданный вал, 6 шлицов	
	Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин	
	Непосредственный привод	
	Ширина междурядья 90 см	
	Ширина приемного устройства 580 мм	
	Гребневые барабаны: Ø 390 мм	
	Лемех из 2 частей	
	Механическая регулировка глубины подкопа	
	Автоматическое определение середины гребня	
	4 сошниковых диска	
	Ширина просеивающего канала 1700 мм	
	1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм	
	1-й транспортер с замковыми соединениями	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера с поддерживающим валом	
	Скорость 1-го транспортера - нормальная	
	Треугольные ролики в 1-м транспортере с механической регулировкой	
	2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм	
	2-й транспортер с замковыми соединениями	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера	
	Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм	
	Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм	
	Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем	
	Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец	
	Регулировка наклона 1-го и 2-го сепарирующих устройств механически	
	Регулировка высоты очищающих валцов в 1-ом сеп. устройстве с помощью тягового тросика	
	Очищающее устройство игольчатого транспортера 1-го сепарирующего устройства	
	2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, прутковый	
	Транспортер 2-го сеп. устройства, шаг 40 мм	
	Игольчатый транспортер 2-го сеп. устройства с V-образным профилем	
	Счищающий валец 2-го сеп. устройства, гладкий	
	Регулировка скорости для 2 щеточных или пальчиковых транспортеров посредством пульта управления	
	Регулировка скорости 1-го и 2-го сепарирующих устройств пультом управления	
	Инспекционный стол, широкий (930 мм), канал примесей (280 мм)	
	Транспортер инспекционного стола со скребками	
	Бункер объемом 6,0 т	
	Транспортер бункера с тканью	
	Автоматика заполнения бункера, вкл. автоматику загрузочного элеватора и оптимизатор заполнения бункера	
	Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения контейнеров / Гаситель падения	
	Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м	
	Пневматический тормоз	
	Шины 600/55-26.5	
	Пульт управления, стандартный	
	Минеральное масло	
	Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору	
	Без типовой таблички, с наклейками	
	Вспомогательное устройство для погрузки краном	

35	Комбайн картофелеуборочный SE 150-60 Вариант SE 150-60 UB Страна за пределами ЕС Специальная комплектация для России Тяговая серьга Ø 40 мм Карданный вал, 6 шлицов Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин Непосредственный привод Ширина междурядья 75 см Ширина приемного устройства 580 мм Гребневые барабаны: Ø 390 мм Лемех из 2 частей Механическая регулировка глубины подкопа Автоматическое определение середины гребня 4 сошниковых диска Ширина просеивающего канала 1500 мм 1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм 1-й транспортер с соединением внахлестку Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера с поддерживающим валом Скорость 1-го транспортера - нормальная Треугольные ролики в 1-м транспортере с механической регулировкой 2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм 2-й транспортер с соединением внахлестку Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм 1-е сепарирующее устройство, стандартное Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец Очищающее устройство игольчатого транспортера 1-го сепарирующего устройства 2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, прутковый Транспортер 2-го сеп. устройства, шаг 40 мм Игольчатый транспортер 2-го сеп. устройства с V-образным профилем Счищающий валец 2-го сеп. устройства, гладкий Очищающее устройство игольчатого транспортера 2-го сепарирующего устройства 3-е сеп. устройство, игольчатый транспортер, пластинчатый Сеп. устройство типа UB, два пальчиковых транспортёра с двухрядным расположением пальцев 3-е сепарирующее устройство со стандартными чистиками Инспекционный стол (1100 мм), транспортер для примесей (340 мм) Бункер объемом 6,0 т Транспортер бункера с тканью Автоматика заполнения бункера, вкл. автоматику загрузочного элеватора и оптимизатор заполнения бункера Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения контейнеров / Гаситель падения Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м Пневматический тормоз Шины слева: 600/55-26.5, справа: 710/45-26.5 Пульт управления, стандартный Минеральное масло Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору Вспомогательное устройство для погрузки краном	192 624,00 €
-----------	--	---------------------

36	Комбайн картофелеуборочный SE 150-60	194 346,00 €
	Вариант SE 150-60 UB	
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для России	
	Тяговая серьга Ø 40 мм	
	Карданный вал, 6 шлицов	
	Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин	
	Непосредственный привод	
	Ширина междурядья 90 см	
	Ширина приемного устройства 580 мм	
	Гребневые барабаны: Ø 390 мм	
	Лемех из 2 частей	
	Механическая регулировка глубины подкопа	
	Автоматическое определение середины гребня	
	4 сошниковых диска	
	Ширина просеивающего канала 1700 мм	
	1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм	
	1-й транспортер с соединением внахлестку	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 1-го просеивающего транспортера	
	с поддерживающим валом	
	Скорость 1-го транспортера - нормальная	
	Треугольные ролики в 1-м транспортере с механической регулировкой	
	2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм	
	2-й транспортер с соединением внахлестку	
	Фрикционный, независимый от шага, привод 2-го просеивающего транспортера	
	Транспортер крупной ботвы, шаг 200 мм	
	1-е сепарирующее устройство, стандартное	
	Транспортер 1-го сеп. устройства, шаг 40 мм	
	Игольчатый транспортер 1-го сеп. устройства с V-образным профилем	
	Скребок 1-го сеп. устройства - гладкий валец	
	Очищающее устройство игольчатого транспортера 1-го сепарирующего устройства	
	2-е сеп. устройство: игольчатый транспортер, прутковый	
	Транспортер 2-го сеп. устройства, шаг 40 мм	
	Игольчатый транспортер 2-го сеп. устройства с V-образным профилем	
	Счищающий валец 2-го сеп. устройства, гладкий	
	Очищающее устройство игольчатого транспортера 2-го сепарирующего устройства	
	3-е сеп. устройство, игольчатый транспортер, пластинчатый	
	Сеп. устройство типа UB, два пальчиковых транспортёра с двухрядным расположением пальцев	
	3-е сепарирующее устройство со стандартными чистиками	
	Инспекционный стол (1100 мм), транспортер для примесей (340 мм)	
	Бункер объемом 6,0 т	
	Транспортер бункера с тканью	
	Автоматика заполнения бункера, вкл. автоматику загрузочного элеватора и оптимизатор заполнения бункера	
	Выпускная воронка картофеля на бункере с донным транспортером для заполнения контейнеров / Гаситель падения	
	Выпускная воронка картофеля для контейнеров шириной 1,20 м	
	Пневматический тормоз	
	Шины слева: 600/55-26.5, справа: 710/45-26.5	
	Пульт управления, стандартный	
	Минеральное масло	
	Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору	
	Вспомогательное устройство для погрузки краном	

37	Комбайн картофелеуборочный GT 170 Вариант GT 170 M - MS Страна за пределами ЕС Тяговая серьга Ø 40 мм Стандартный карданный вал Карданный вал, 6 шлицов Привод с числом оборотов ВОМ 540 об/мин Непосредственный привод Ширина междурядья 75 см или 90 см Ширина приемного устройства 580 мм Гребневые барабаны: Ø 390 мм Лемех из 2 частей 4 сошниковых диска Ширина просеивающего канала 1700 мм 1-й просеивающий транспортер, шаг 40 мм Очищающее устройство на 1-м просеивающем транспортере Роторный подбивальщик на 1-м просеивающем транспортере с механической регулировкой Направляющая 1-го теребивильного устройства: гребенка 2-й просеивающий транспортер, шаг 35 мм Сегментные валцы 1-го мультисепаратора MultiSep Ø 162 мм, 4 закраины Комкоизмельчительный валец 1-го мультисепаратора MultiSep резиновый Транспортер элеватора с тканью Пневматический тормоз Шины 400/70-20 Монитор размером 7" дюймов, миниплексор для видеосистемы Grimme, возможно подключение до 2 высокотехнологичных камер Камера 1-го теребивильного устройства смонтированная, вкл. Освещение Камера 1-го сеп. устройства MultiSep/роликового сепаратора, смонтированная, вкл. освещение Пульт управления, стандартный Минеральное масло Комплект Load-Sensing с кабелем управления к трактору	138 282,00 €
38	Машина картофелесортировочная с приемным бункером RH 12-40 Страна за пределами ЕС Вариант RH 12-40 E Загрузочная воронка, маленькая Защита от наезда, регулируемая по высоте Землеотводящий транспортер 65x200 см без регулировки скорости Продуктоотводящий лоток - привод 5,5 кВт Система Turbo Clean для землеотделения, управление посредством ручного клапана Минеральное масло	32 628,00 €
39	Машина картофелесортировочная с приемным бункером RH 16-40 Страна за пределами ЕС Вариант RH 16-40 E Загрузочная воронка, маленькая Защита от наезда, регулируемая по высоте Стандартный землеотводящий транспортер 65x300 см без регулировки скорости Продуктоотводящий лоток - привод 5,5 кВт Система Turbo Clean для землеотделения, управление посредством ручного клапана Минеральное масло	33 876,00 €

40	Машина картофелесортировочная с приемным бункером RH 20-60	88 206,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для России	
	Вариант RH 20-60 CF-E	
	CF для RH 20 E: Землеотделение 2,0 м посредством 8 полиуретановых спиральных валцов Фракционирование 2,0 м посредством 6 полиуретановых валцов Гидроагрегат 15 кВт Землеотводящий транспортер 80 x 300 см Транспортер отсортированной фракции 80 x 300 см Продуктоотводящий транспортер 65 x 300 см	
	Регулируемый по высоте резиновый ограничительный борт	
	Система Turbo Clean для землеотделения и фракционирования, управление посредством ручного клапана	
	Минеральное масло	
	Уменьшение транспортной ширины - до 250 см (необходим монтаж на месте)	
41	Машина картофелесортировочная с приемным бункером RH 24-45	103 278,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для России	
	Вариант RH 24-45 CF	
	CF для RH 24: Землеотделение 2,4 м посредством 8 полиуретановых спиральных валцов Фракционирование 2,4 м посредством 6 полиуретановых валцов Гидроагрегат 15 кВт Землеотводящий транспортер 80 x 300 см Транспортер отсортированной фракции 80 x 300 см Продуктоотводящий транспортер 80 x 300 см	
	Регулируемый по высоте резиновый ограничительный борт	
	Система Turbo Clean для землеотделения и фракционирования (CF)	
	Удлинитель кабеля для дистанционного управления 2 м	
	Пульт управления GBT 831	
	Минеральное масло	
	Уменьшение транспортной ширины - до 290 см (необходим монтаж на месте)	
42	Машина картофелесортировочная с приемным бункером RH 24-60	119 106,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для России	
	Вариант RH 24-60 CF	
	CF для RH 24: Землеотделение 2,4 м посредством 8 полиуретановых спиральных валцов Фракционирование 2,4 м посредством 6 полиуретановых валцов Гидроагрегат 15 кВт Землеотводящий транспортер 80 x 300 см Транспортер отсортированной фракции 80 x 300 см Продуктоотводящий транспортер 80 x 300 см	
	Регулируемый по высоте резиновый ограничительный борт	
	Система Turbo Clean для землеотделения и фракционирования (CF)	
	Удлинитель кабеля для дистанционного управления 2 м	
	Пульт управления GBT 831	
	Минеральное масло	
	Уменьшение транспортной ширины - до 290 см (необходим монтаж на месте)	

43	Машина картофелесортировочная с приемным бункером RH 24-60 Combi	218 598,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	CF CLS II PT для RH 24-60/70:	
	Землеотделение 2,4 м посредством 7 полиуретановых спиральных вальцов	
	Фракционирование 2,4 м посредством 7 полиуретановых спиральных вальцов	
	Двухступенчатый вальцовый отделительный модуль, вкл. очищающую щетку	
	2 гидроагрегата, 15 кВт и 5,5 кВт	
	Разделительный стол 220 x 300 см вместо 220 x 200 см	
	Землеотводящий транспортер 80 x 350 см	
	Транспортер отсортированной фракции 45 x 400 см	
	Продуктоотводящий транспортер 80 x 300 см	
	Система Adjustment Control для	
	Регулируемый по высоте резиновый ограничительный борт	
	Стандартный землеотводящий транспортер	
	Транспортер отсортированной фракции, стандартный	
	Стандартный продуктоотводящий транспортер	
	PT 40 вместо PT 30	
	Общая длина 400 см	
	Разделяющий транспортер 220 x 200 см	
	- Инспекционные транспортеры (ширина 80 см) - Платформа для макс.2 x 4 чел.	
	Система Turbo Clean для землеотделения и фракционирования (CF)	
Удлинитель кабеля для дистанционного управления 8 м		
Система Saracity Control:		
- Регулировка скорости дна бункера в зависимости от высоты падения продукта		
- Датчики для контроля слоя продукта и скорости дна бункера		
- Остановка всей линии при не большом остатке в бункере		
Пульт управления VC 50 вместо GBT 831		
Минеральное масло		
44	Транспортер-погрузчик LC 6,5 м. длиной, 3,5 м. высота подъема	12 096,00 €
45	Транспортер-погрузчик LC с поворотом; 6,5 м. длиной, 3,5 м. высота подъема	12 468,00 €
46	Машина разгрузочно-погрузочная TC 813 (TC 80-13)	24 648,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Тип TC 813	
	Специальная комплектация для России	
	Сцепная полумуфта для присоединения предыдущих транспортеров	
	Сцепная полумуфта для присоединения последующих транспортеров или телескопического погрузчика	
	Отдельные колеса с загрузочной стороны	
	Опорные колеса, независимые друг от друга, вращающиеся на 360°	
Механическая регулировка длины выдвижения телескопа		
Скорость ленточного транспортера 20-65 м/мин - Привод 4,0 кВт		
Минеральное масло		
47	Машина разгрузочно-погрузочная TC 816 (TC 80-16)	27 888,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Тип TC 816	
	Специальная комплектация для России	
	Сцепная полумуфта для присоединения предыдущих транспортеров	
	Сцепная полумуфта для присоединения последующих транспортеров или телескопического погрузчика	
	Отдельные колеса с загрузочной стороны	
	Опорные колеса, независимые друг от друга, вращающиеся на 360°	
Механическая регулировка длины выдвижения телескопа		
Скорость ленточного транспортера 20-65 м/мин - Привод 4,0 кВт		
Минеральное масло		

48	Машина разгрузочно-погрузочная SC 807 (SC 80-7)	11 940,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Тип SC 807	
	Специальная комплектация для России	
	Отдельные колеса с загрузочной стороны	
	Отдельные колеса с разгрузочной стороны	
	Скорость ленточного транспортера 20-65 м/мин - Привод 4,0 кВт Минеральное масло	
49	Машина разгрузочно-погрузочная SC 809 (SC 80-9)	13 140,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Вариант SC 809	
	Специальная комплектация для России	
	Отдельные колеса с загрузочной стороны	
	Отдельные колеса с разгрузочной стороны	
	Скорость ленточного транспортера 20-65 м/мин - Привод 4,0 кВт Минеральное масло	
50	Машина разгрузочно-погрузочная SC 812 (SC 812)	14 880,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Вариант SC 812	
	Специальная комплектация для России	
	Отдельные колеса с загрузочной стороны	
	Отдельные колеса с разгрузочной стороны	
	Скорость ленточного транспортера 20-65 м/мин - Привод 4,0 кВт Минеральное масло	
51	Приемно-погрузочный комплекс FL 512	58 200,00 €
	Ширина донного транспортёра 1,40 м	
	Ширина землеотделительного стола 1,2 м с 6 полиуретановыми спиральными вальцами, с 1-м поперечным транспортером для отвода примесей	
	Подающий транспортёр длиной 6,65 м, шириной 65 см, с сектором движения 120° и высотой выгрузки от 0 - 4,6м	
	Система Turbo Clean: очистка землеотделяющих валцов за счет клапана с механическим управлением	
52	Погрузчик телескопический SL 125	42 936,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для России	
	Сцепная полумуфта для присоединения предыдущих транспортеров	
	Резиновая загрузочная воронка	
	Шины 24"	
	Механическая установка в транспортное/рабочее положение	
	Оптические датчики на головной части транспортера	
	Функция поворота - Поворот между стенами хранилища	
	Коробка управления с перекидными выключателями	
	Скорость ленточного транспортера 3-70 м/мин - Привод 5.5 кВт Минеральное масло	
53	Погрузчик телескопический SL 145	50 418,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для России	
	Сцепная полумуфта для присоединения предыдущих транспортеров	
	Резиновая загрузочная воронка	
	Шины 24"	
	Механическая установка в транспортное/рабочее положение	
	Оптические датчики на головной части транспортера	
	Функция поворота - Поворот между стенами хранилища	
	Коробка управления с перекидными выключателями	
	Скорость ленточного транспортера 3-70 м/мин - Привод 5.5 кВт Минеральное масло	

54	Погрузчик телескопический SL 80	57 264,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Вариант SL 80-14	
	Специальная комплектация для России	
	Сцепная полумуфта для присоединения предыдущих транспортеров	
	Резиновая загрузочная воронка	
	Механическая установка в транспортное/рабочее положение	
	Отдельные колеса с загрузочной стороны (ширина 70 мм, диаметр 300 мм)	
	Функция поворота - Поворот между стенами хранилища	
	Джойстиковый пульт GBX	
	Скорость ленточного транспортера 3-70 м/мин - Привод 7,5 кВт (10 кВт с опцией L.80.580) Минеральное масло	
55	Погрузчик телескопический SL 80	65 904,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Вариант SL 80-16	
	Специальная комплектация для России	
	Сцепная полумуфта для присоединения предыдущих транспортеров	
	Резиновая загрузочная воронка	
	Механическая установка в транспортное/рабочее положение	
	Отдельные колеса с загрузочной стороны (ширина 70 мм, диаметр 300 мм)	
	Функция поворота - Поворот между стенами хранилища	
	Джойстиковый пульт GBX	
	Скорость ленточного транспортера 3-70 м/мин - Привод 7,5 кВт (10 кВт с опцией L.80.580) Минеральное масло	
56	Погрузчик телескопический SL 80	76 488,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Вариант SL 80-18	
	Специальная комплектация для России	
	Сцепная полумуфта для присоединения предыдущих транспортеров	
	Резиновая загрузочная воронка	
	Механическая установка в транспортное/рабочее положение	
	Отдельные колеса с загрузочной стороны (ширина 70 мм, диаметр 300 мм)	
	Функция поворота - Поворот между стенами хранилища	
	Джойстиковый пульт GBX	
	Скорость ленточного транспортера 3-70 м/мин - Привод 7,5 кВт (10 кВт с опцией L.80.580) Минеральное масло	
57	Подборщик PS 500	30 240,00 €
	Скорость ленточного транспортера 3-70 м/мин - Привод 7,5 кВт	
	Рабочее освещение	
	Производительность до 50 т/ч	
58	Подборщик PS 511	32 610,00 €
	Страна за пределами ЕС	
	Специальная комплектация для России	
	Скорость ленточного транспортера 3-70 м/мин - Привод 7,5 кВт (10 кВт с опцией L.80.580)	
	Зеркало заднего вида	
	Минеральное масло	
	Рабочее освещение (1х СИД, 10Вт)	
Производительность до 60 т/ч		

ООО "ГРИММЕ-РУСЬ"

249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с.Дегчино, ул.Индустриальная, 3

www.grimme.ru

тел.:+7 (48431) 5-60-00 / Факс: +7 (48431) 5-60-10